

## AirConcept® Lift-Secure-Kit zur Aufzugs-Schacht-Entrauchung



### Anwendung

Das AirConcept Lift-Secure-Kit zur Aufzugs-Schacht-Entrauchung ASE ist eine universell einsetzbare Steuereinheit. Im Gehäusedeckel befinden sich der EIN/AUS Schalter, der Reset-Taster, optische Anzeigen für Betrieb, Auslösung, Störung und ein Klartext LCD-Display.

Das Lift-Secure-Kit ist mit umfangreichen Anschlussmöglichkeiten ausgestattet. Es ist für die Alarm- und Störungsauswertung von Druck-Knopf-Meldern DKM, Rauchmeldern RM sowie Rauchansaugsystemen geeignet.

### Technische Daten

Leistungsaufnahme:	max. 78 Watt	Betriebsspannung:	230 VAC Netzteil
zul. Umgebungstemperatur:	10-40°C	Schutzklasse:	IP 40
Abmessungen (BxHxT):	360x260x170	Kabelanschlüsse:	Verschraubungen 7xM20, 1xM25 Mehrfachdichtung

### Anschlussmöglichkeiten jeweils 24 VDC

Jalousieklappe:	Federrückläufer	Dunkelklappe:	Rohr-Spindel-Antrieb
Druckknopfmelder:		Rauchmelder:	
Rauchansaugung:		Blitzleuchte:	
Alarmsirene:		potentialfr. Kontakte:	Betrieb, Auslösung, Störung

### Optionale Ausstattung (über Jumper zuschaltbar)

Notstromversorgung  
Wind-Regen-Sensor  
Temperaturfühler  
Lüftungsschlüsseltaster

### überwachte Funktionen

Netzausfall 230 VAC  
Kabelbruch bei Jalousieklappe / Dunkelklappe / Druck-Knopf-Melder / Rauchmelder / Rauchansaugsystem

### Auslieferungszustand

Alle zur Inbetriebnahme notwendigen Beschaltungsbauteile wie Abschlusswiderstände und Dioden sind an den entsprechenden Anschlüssen angebracht. Während der Installationsarbeiten müssen die Zusatzbauteile entsprechend des Stromlaufplanes verbaut werden.